VOCE PER CAPITOLATO

Modello EGM30ST-N4-1

Sistema BIPV per posa a vista mod. NINFA FOTOVOLTAICO di EnergyGlass - GruppoSTG, realizzato in vetro fotovoltaico stratificato di sicurezza, 10+10 con 1,52 di PVB con interposte celle fotovoltaiche. Vetro lato interno sp. 10 mm tipologia temprato HST extrachiaro molatura filo lucido, vetro lato sole sp. 10 mm tipologia indurito extrachiaro molatura filo lucido. Dimensione complessiva 1080x1100x21,52 mm, peso 61 Kg, con vincolo alla base mediante profilo in alluminio.

Il vetro fotovoltaico certificato CEI EN 61215 e CEI EN 61730, presenta n. 30 celle bifacciali monocristalline ad alta efficienza per una potenza complessiva pari a 150Wp (lato sole), con connettori a bordo vetro e grado di trasparenza pari al 36%, al netto della parte incassata nel profilo.

Il sistema BIPV Balcone Fotovoltaico è completo di accessori già montati per vetro, di carter con guarnizioni e di viti di fissaggio per montaggio sopra soletta CA (almeno C25/30) ed è idoneo per categoria C2.

VOCE PER CAPITOLATO

Modello EGM30ST-N105

Sistema BIPV per posa a vista mod. NINFA FOTOVOLTAICO di EnergyGlass - GruppoSTG, realizzato in vetro fotovoltaico stratificato di sicurezza, 10+10 con 1,52 di PVB con interposte celle fotovoltaiche. Vetro lato interno sp. 10 mm tipologia temprato HST extrachiaro molatura filo lucido, vetro lato sole sp. 10 mm tipologia indurito extrachiaro molatura filo lucido. Dimensione complessiva 1072x1070x21,52 mm, peso 61 Kg, con vincolo alla base mediante profilo in alluminio.

Il vetro fotovoltaico certificato CEI EN 61215 e CEI EN 61730, presenta n. 30 celle bifacciali monocristalline ad alta efficienza per una potenza complessiva pari a 150Wp (lato sole), con connettori a bordo vetro e grado di trasparenza pari al 36%, al netto della parte incassata nel profilo.

Il sistema BIPV Balcone Fotovoltaico è completo di accessori già montati per vetro, di carter con guarnizioni e di viti di fissaggio per montaggio sopra soletta CA (almeno C25/30) ed è idoneo per categoria C2.

VOCE PER CAPITOLATO

Modello EGM36ST-N4-1AF

Sistema BIPV per posa affogata mod. NINFA FOTOVOLTAICO di EnergyGlass - GruppoSTG, realizzato in vetro fotovoltaico stratificato di sicurezza, 10+10 con 1,52 di PVB con interposte celle fotovoltaiche. Vetro lato interno sp. 10 mm tipologia temprato HST extrachiaro molatura filo lucido, vetro lato sole sp. 10 mm tipologia indurito extrachiaro molatura filo lucido. Dimensione complessiva 1230x1100x21,52 mm, peso 69 Kg, con vincolo alla base mediante profilo in alluminio.

Il vetro fotovoltaico certificato CEI EN 61215 e CEI EN 61730, presenta n. 36 celle bifacciali monocristalline ad alta efficienza per una potenza complessiva pari a 180Wp (lato sole), con connettori a bordo vetro e grado di trasparenza pari al 30%, al netto della parte incassata nel profilo.

Il sistema BIPV Balcone Fotovoltaico è completo di accessori già montati per vetro, di carter con guarnizioni e di viti di fissaggio per montaggio sopra soletta CA (almeno C25/30) ed è idoneo per categoria C2.

VOCE PER CAPITOLATO

Modello EGM40ST-N4-2

Sistema BIPV per posa a vista mod. NINFA FOTOVOLTAICO di EnergyGlass - GruppoSTG, realizzato in vetro fotovoltaico stratificato di sicurezza, 10+10 con 1,52 di PVB con interposte celle fotovoltaiche. Vetro lato interno sp. 10 mm tipologia temprato HST extrachiaro molatura filo lucido, vetro lato sole sp. 10 mm tipologia indurito extrachiaro molatura filo lucido. Dimensione complessiva 1080x1500x21,52 mm, peso 84 Kg, con vincolo alla base mediante profilo in alluminio.

Il vetro fotovoltaico certificato CEI EN 61215 e CEI EN 61730, presenta n. 40 celle bifacciali monocristalline ad alta efficienza per una potenza complessiva pari a 200Wp (lato sole), con connettori a bordo vetro e grado di trasparenza pari al 38%, al netto della parte incassata nel profilo.

Il sistema BIPV Balcone Fotovoltaico è completo di accessori già montati per vetro, di carter con guarnizioni e di viti di fissaggio per montaggio sopra soletta CA (almeno C25/30) ed è idoneo per categoria C2.

VOCE PER CAPITOLATO

Modello EGM48ST-N4-2AF

Sistema BIPV per posa affogata mod. NINFA FOTOVOLTAICO di EnergyGlass - GruppoSTG, realizzato in vetro fotovoltaico stratificato di sicurezza, 10+10 con 1,52 di PVB con interposte celle fotovoltaiche. Vetro lato interno sp. 10 mm tipologia temprato HST extrachiaro molatura filo lucido, vetro lato sole sp. 10 mm tipologia indurito extrachiaro molatura filo lucido. Dimensione complessiva 1230x1500x21,52 mm, peso 96 Kg, con vincolo alla base mediante profilo in alluminio.

Il vetro fotovoltaico certificato CEI EN 61215 e CEI EN 61730, presenta n. 48 celle bifacciali monocristalline ad alta efficienza per una potenza complessiva pari a 240Wp (lato sole), con connettori a bordo vetro e grado di trasparenza pari al 30%, al netto della parte incassata nel profilo.

Il sistema BIPV Balcone Fotovoltaico è completo di accessori già montati per vetro, di carter con guarnizioni e di viti di fissaggio per montaggio sopra soletta CA (almeno C25/30) ed è idoneo per categoria C2.